



**TABELA PRZYKŁADOWEGO DOBORU DYSZ  
KALIBROWANYCH WTRYSKIWACZY STELLA IG1**

DT TDD 01.B-02.08

| PRZEDZIAŁ<br>MOCY SILNIKA<br>[KW] | OTWÓR<br>KALIBROWANY<br>dk[mm] | KOD DYSZY<br>KALIBROWANEJ | IŁOŚĆ CYLINDRÓW |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 39--53                            | 2,1                            | SWX 3021                  | <b>3</b>        |
| 54--63                            | 2,4                            | SWX 3024                  |                 |
| 64--68                            | 2,7                            | SWX 3027                  |                 |
|                                   |                                |                           |                 |
| 39--42                            | 1,3                            | SWX 3013                  | <b>4</b>        |
| 39--42                            | 1,4                            | SWX 3014                  |                 |
| 39--42                            | 1,5                            | SWX 3015                  |                 |
| 43--48                            | 1,6                            | SWX 3016                  |                 |
| 43--48                            | 1,7                            | SWX 3017                  |                 |
| 49--54                            | 1,8                            | SWX 3018                  |                 |
| 55--66                            | 1,9                            | SWX 3019                  |                 |
| 67--70                            | 2,1                            | SWX 3021                  |                 |
| 71--78                            | 2,3                            | SWX 3023                  |                 |
| 79--90                            | 2,4                            | SWX 3024                  |                 |
| 91--103                           | 2,7                            | SWX 3027                  |                 |
| 104--115                          | 3,0                            | SWX 3030                  |                 |
| 116--125                          | 3,3                            | SWX 3033                  |                 |
| 126--135                          | 3,5                            | SWX 3035                  |                 |
| 136--144                          | 4,0                            | SWX 3040                  |                 |

| PRZEDZIAŁ<br>MOCY SILNIKA<br>[KW] | OTWÓR<br>KALIBROWANY<br>dk[mm] | KOD DYSZY<br>KALIBROWANEJ | IŁOŚĆ CYLINDRÓW |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 106--115                          | 2,4                            | SWX 3024                  | <b>5</b>        |
| 116--126                          | 2,7                            | SWX 3027                  |                 |
| 127--134                          | 3,0                            | SWX 3030                  |                 |
| 135--140                          | 3,3                            | SWX 3033                  |                 |
| 141--148                          | 3,5                            | SWX 3035                  |                 |
| 149--156                          | 4,0                            | SWX 3040                  | <b>6</b>        |
|                                   |                                |                           |                 |
| 123--134                          | 2,4                            | SWX 3024                  |                 |
| 135--149                          | 2,7                            | SWX 3027                  |                 |
| 150--164                          | 3,0                            | SWX 3030                  |                 |
| 165--178                          | 3,3                            | SWX 3033                  | <b>8</b>        |
| 179--188                          | 3,5                            | SWX 3035                  |                 |
| 189--204                          | 4,0                            | SWX 3040                  |                 |
|                                   |                                |                           |                 |
| 157--179                          | 2,4                            | SWX 3024                  |                 |
| 180--203                          | 2,7                            | SWX 3027                  | <b>8</b>        |
| 204--214                          | 3,0                            | SWX 3030                  |                 |
| 215--234                          | 3,3                            | SWX 3033                  |                 |
| 235--262                          | 3,5                            | SWX 3035                  |                 |
| 263--288                          | 4,0                            | SWX 3040                  |                 |

**UWAGA.**

W zestawach wtrysków gazu znajdują się dysze o wymiarze 1.5 mm. Jest możliwość zamówienia dyszy o konkretnym rozmiarze dobierając ją według tabeli. W przypadku dyszy załączonej do zestawu należy ją rozwinąć na wymagany wymiar dk.

**UWAGA.**

Podczas rozwierania dysz kalibrowanych należy pamiętać, aby wszystkie dysze miały taki sam otwór kalibrowany dk oraz urządzenie do rozwierania i wiertło nie miało zauważalnego bicia osiowego ani promieniowego.

