



**TABELA PRZYKŁADOWEGO DOBORU DYSZ
KALIBROWANYCH WTRYSKIWCZY STELLA IGV; IFV**

KOD DYSZY	PRZEDZIAŁ MOCY SILNIKA [KW]	OTWÓR KALIBROWANY dk[mm]	ILOŚĆ CYLINDRÓW
SWX3221	39--53	2,1	3
SWX3224	54--63	2,4	
SWX3227	64--68	2,7	
SWX3215	39--42	1,5	4
SWX3218	43--54	1,8	
SWX3221	55--70	2,1	
SWX3224	71--90	2,4	
SWX3227	91--103	2,7	
SWX3230	104--115	3,0	
SWX3233	116--125	3,3	
SWX3235	126--135	3,5	
SWX3240	136--144	4,0	
UWAGA.			
SWX3224	106--115	2,4	5
SWX3227	116--126	2,7	
SWX3230	127--134	3,0	
SWX3233	135--140	3,3	
SWX3235	141--148	3,5	
SWX3240	149--156	4,0	
SWX3224	123--134	2,4	6
SWX3227	135--149	2,7	
SWX3230	150--164	3,0	
SWX3233	165--178	3,3	
SWX3235	179--188	3,5	
SWX3240	189--204	4,0	
UWAGA.			
SWX3224	157--179	2,4	8
SWX3227	180--203	2,7	
SWX3230	204--214	3,0	
SWX3233	215--234	3,3	
SWX3235	235--262	3,5	
SWX3240	263--288	4,0	

DT TDV.02.B-35.08

UWAGA.
Tabela przykładowa doboru dysz dla czasów wtrysku benzyny na biegu jałowym 3 - 4 ms., w przypadku czasów wtrysku benzyny 2 - 3 ms. oraz samochodów z TURBO należy stosować dysze o około 0,3mm większe niż podaje tabela.

UWAGA.
W zestawach wtrysków gazu znajdują się dysze o wymiarze 1,5 mm. Jest możliwość zamówienia dyszy o konkretnym rozmiarze dobierając według tabeli. W przypadku dyszy załączonej do zestawu należy ją rozwinąć na wymagany wymiar dk.

UWAGA.
Podczas rozwiercania dysz kalibrowanych należy pamiętać, aby wszystkie dysze miały taki sam otwór kalibrowany dk oraz urządzenie do rozwiercania i wiertło nie miało zauważalnego bicia osiowego ani promieniowego.

